

ECVODS

Мы знаем, как сделать Вашу воду ЧИСТОЙ!!!

ОСМОС SIBERIA GOLD EDITION RO 6-50 R

Краткое описание:

Бытовая система обратного осмоса для получения питьевой воды, насыщенной необходимыми для человека минералами. Встраиваемая, с минерализатором* и повышающим насосом*.

Удаляет 99,8 % загрязнений, включая микроорганизмы. 5 ступеней очистки + 1 ступень минерализации. Идеально подходит для применения в домах и квартирах со слабым напором в трубопроводе.

* - опционально.



Технические характеристики системы

Производительность л/час* *-зависит от давления, качества и температуры исходной воды	7,9	Размер (ШВГ), мм:	400x400x500
Номинальное давление воды, bar.	3,0-8,0	Температура воды, °C:	4 - 40
Избыточное давление воздуха в накопителе, bar.	0,5-0,7	Объем накопителя, л	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

1. Наличие трубопровода для присоединения системы.
2. Давление воды на входе-3,0 - 8,0 bar (0.3-0.8МПа)
3. Убедиться в отсутствие посторонних предметов, мешающих проведению монтажа, и прочих физических препятствий (высота помещения, навесные предметы, для размещения системы очистки)
4. Температура воды должна быть в диапазоне 4-40 °C;
5. Воздействие прямого солнечного света не допускается.

Требования к качеству исходной воды

1. Диапазон pH: 3 — 11
2. Минерализация: не более 1 500 мг/л
3. Суммарная концентрация хлоридов: не более 1 200 мг/л
4. Мутность: не более 1 мг/л
5. Жёсткость: не более 7 мг-экв/л
6. Железо (Fe): не более 0,3 мг/л
7. Марганец (Mn): не более 0,1 мг/л
8. Перманганатная окисляемость: не более 10 мг O₂/л
9. Общее микробное число: не более 1 000 КОЕ/мл
10. Coil-индекс: 1

Важно!!!

Более высокие значения показателей, требуют дополнительной, предварительной очистки исходной воды до норм СанПин.

Схематичный чертеж системы

